

南京旋转式摩擦色牢度仪设备价格

发布日期：2025-09-25 | 阅读量：24

XY系列电子天平适用范围 适用于纺织品称重或与八篮烘箱配套使用。 适用标准 JB5374 专注于提供纺织检测设备、技术支持、实验室整体解决方案1976年，南通宏大实验仪器有限公司成立，总部位于江苏省启东市。 经过四十多年的高速发展和持续革新，公司已发展成为集研制、开发、生产、销售为一体的高技能纺织仪器公司。 产品应用范围包括纤维、纱线、织物、染整色牢度、医用防护、土工合成材料、电线电缆等。客户包括高校、第三方检测机构、研究院、纤检所、染整企业、面料厂家、服装公司等。除了这里的客户，宏大产品远销美国、加拿大、欧洲、越南、印度等各地。南通宏大实验仪器有限公司为您提供色牢度测试，有想法的不要错过哦！南京旋转式摩擦色牢度仪设备价格



Y902H 汗渍色牢度烘箱适用范围： 用于与汗渍色牢度仪配套使用。 仪器特点： 1、采用微电脑温度控制，具有PID自整定功能，能有效防止温度过冲现象，具有良好的温度均匀性。 2、工作室内壁采用304不锈钢薄板制造，有效防止酸、碱腐蚀。 3、具有定时功能，到设定时间后发出提示音响。 4、具有上下二层不锈钢搁板，每层可以放置二个试样架，一次试验可以同时放置四个试样架，节约能源，提高工作效率。 5、箱门具有大面积双层钢化玻璃观察视窗。 适用标准 GB/T3922 GB/T5713 5714 ISO105-E01 E02 E04等。 主要技术指标 温度范围：室温99.9℃ LED显示 温度波动度：±1℃ 温度均匀度：±2℃ 时间控制1--999min 可放置试样架数量：4个 工作室尺寸340×260×320mm 外形尺寸620×490×500mm 电源电压AC220V 400W南京旋转式摩擦色牢度仪设备价格南通宏大实验仪器有限公司是一家专业提供色牢度测试的公司，期待您的光临！



YT060土工合成材料厚度仪适用范围 用于测定各类土工合成材料在不同压力下的厚度。 适用标准 GB/T 13761□TG E50□ISO9863 技术参数 1. 压脚面积□2500mm² 2. 工作压力□2kPa±0.01 kPa, 20 kPa±0.1kPa, 200 kPa±1 kPa 3. 厚度测量范围□0~12mm 4. 小分度值□0.001mm 5. 外型尺寸□510×200×360mm 1976年，南通宏大实验仪器有限公司成立，总部位于江苏省启东市。经过四十多年的高速发展和持续革新，公司已发展成为集研制、开发、生产、销售为一体的高技能纺织仪器公司。产品应用范围包括纤维、纱线、织物、染整色牢度、医用防护、土工合成材料、电线电缆等。客户包括高校、第三方检测机构、研究院、纤检所、染整企业、面料厂家、服装公司等。除了这里的客户，宏大产品远销美国、加拿大、欧洲、越南、印度等各地。

HD902C防紫外线透过及防晒保护测试仪 适用范围 用于测试纺织品紫外线透过率和防紫外线性能及紫外线防护系数。 仪器特性 1. 采用全电脑控制，打印输出测试报表。 2. 能够检测纺织品紫外线透过率T_λ□紫外线防护系数□UPF□和穿透率T□UV-A□T□UV-B□T□UV-R□值。 3. 被测试样不必裁剪也能检测，实现了样品无损测试。 适用标准 GB/T18830□AATCC183□AS/NZS4399□PREN13758 技术参数 1. 光源:紫外光 2. 波长范围:280—400nm 3. 波长分辨率:1nm 4. 可测参数:紫外线A波段透射比□T(UVA) 5. 紫外线B波段透射比□T(UVB) 6. 紫外线防护系数□UPF 7. 外形尺寸:310×480×300mm 8. 电源:AC220V南通宏大实验仪器有限公司是一家专业提供色牢度测试的公司，有想法的可以来电咨询！



BGY9802 系列标准光源箱适用范围 用于在纺织品、印染、印刷、塑胶、颜料、油漆、油墨、摄影等颜色领域，对货品的颜色进行视觉评价。 仪器特性 1. 采用液显显示计时器，能对各种光源工作时间分别累加计时。 2. 整机外壳采用高密度板喷涂处理，内壁喷涂标准灰色无光漆。 适用标准 FZ/T01047□BS950□DIN6173□ASTM D1729等 1976年，南通宏大实验仪器有限公司成立，总部位于江苏省启东市。 经过四十多年的高速发展和持续革新，公司已发展成为集研制、开发、生产、销售为一体的高技能纺织仪器公司。 产品应用范围包括纤维、纱线、织物、染整色牢度、医用防护、土工合成材料、电线电缆等。客户包括高校、第三方检测机构、研究院、纤检所、染整企业、面料厂家、服装公司等。除了这里的客户，宏大产品远销美国、加拿大、欧洲、越南、印度等各地。南通宏大实验仪器有限公司为您提供色牢度测试，有想法的可以来电咨询！南京旋转式摩擦色牢度仪设备价格

色牢度测试，就选南通宏大实验仪器有限公司，让您满意，期待您的光临！南京旋转式摩擦色牢度仪设备价格

YG747C全自动快速八篮烘箱适用范围 用于各种生丝材料及制品含水率和回潮率测定用的标准烘箱。 仪器特性 1. 符合GB□ISO□ASTM等标准要求。采用高精度、高稳定的德国赛多利斯电子天平，以保障测试结果的准确性。 2. 采用微电脑控制和大屏幕液晶显示器，全中文菜单操作。烘篮的重量可自动称重，自动存储。根据预先设定好的程序进行烘烤、自动称重，自动对前后两次的称重结果进行比较，当相邻两次的称重结果差异小于规定值时，即认为试验完成。可输入实验室的温湿度。 3. 仪器可对试验结果进行修正，无须人工计算。 4. 试验结束，仪器可自动打印测试报表。 适用标准 GB/T5883□GB/T9995□FZ/T01033□FZ/T20002南京旋转式摩擦色牢度仪设备价格

南通宏大实验仪器有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在江苏省等地区的纺织、皮革中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不

屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，南通宏大实验仪器供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！